

Aviso de Intenção de Contratar e Pedido de Cotações de Preços

Nº 033 /2022

11 de fevereiro de 2022

OBJETO: Aquisição de equipamentos de EPI's.

Especificações: : 1 (um) Par de luva de segurança isolante de borracha (ALTA TENSÃO) Classe da luva: 2; Cor da marcação: amarela; Cor da luva: preta; Resistente a ozônio (O³); Tensão de ensaio: 20 KV; Tensão máxima de uso: 17.000 V - C.A 29773 tamanho único; 1 (um) Par de luva de cobertura para luva de borracha (ALTA TENSÃO) - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste. Referência: Luva Vaqueta Soft Cor: Cinza C.A 16072 - tamanho único; 1 (um) Kit - Protetor auricular tipo concha/abafador de ruídos modelo HPE 22 dB; As conchas individuais de formato oval, são constituídas de material plástico rígido na cor cinza, montado em uma peça plástica com suporte para serem encaixadas na fenda (slot) dos capacetes; As conchas são preenchidas por espuma moldada e espuma plana; As bordas das conchas são revestidas com almofadas de material plástico preenchidas com espuma; Taxa de atenuação NRRsf de 22 dB. Testado e aprovado pela Norma ANSI S12.6- 2008 - MÉTODO B (ouvido real, colocação pelo ouvinte). Características e aplicabilidades: Para proteção contra ruídos acima de 85 dB(A). Só pode ser utilizado com os capacetes da marca MSA; Possui um sistema de mola para o ajuste junto às orelhas que permite uma pressão adequada para a proteção auditiva; A colocação das conchas deve ser feita com cuidado para não danificar as hastes plástica evitando o desgaste prematuro; As espumas e as almofadas de cobertura da concha podem ser substituíveis e lavadas com água corrente e sabão neutro; Trocar imediatamente quando apresentar qualquer desgaste; C.A 27972. 1 (um) Par de Bota de Segurança, Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada 100% em couro. (Marca - Marluva) / (Cor - Preta) C.A 18051 Nº 42; 1 (um) Conjunto Uniforme

Eletricista NR10, Camisa eletricista com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10), Calça eletricista 1/2 cós risco 2, com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ. C.A 37155, 37156 TAMANHO: G; 1 (um) Capacete de segurança classe B com jugular, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões Ajuste Simples, Catraca, Ajuste Fácil ou Secure Fit. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular costurada na carneira ou acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção da tira refletiva, impressão de logo e indicador de vida útil. Pode se apresentar nas cores branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, bege, preto e cinza alumínio. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO." C.A 29.638. Sendo 06 unidades.

Ricardo Novaes

Supervisão de Compras

Tel.: 81 3527-5062

E-mail: compras@suape.pe.gov.br