

## Aviso de Compras e Pedido de Cotações de Preços

Nº 135/2026

08 de outubro de 2026.

**Objeto:** Aquisição de cancelas automáticas

| Item | Material                                                 | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade  |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Cancelas automáticas de alto desempenho e fluxo contínuo | <p><b>1. Desempenho e motorização</b><br/>Motorização do tipo DC Brushless;<br/>Potência máxima de consumo de até 150 W;<br/>Alimentação elétrica ajustável 110/220 V;<br/>Capacidade para operação em ciclo contínuo/intenso, com no mínimo 600 ciclos por hora;<br/>Velocidade de abertura e fechamento ajustável entre 3 e 6 segundos;<br/>Protetor contra surto de tensão –DPS integrado;<br/>Disjuntor bipolar de proteção C16;<br/>Placa controladora com display de 7 segmentos para parametrização e diagnóstico.</p> <p><b>2. Integração com o sistema LPR</b><br/>Placa controladora com entradas e saídas para acionamento por contato seco;<br/>Possibilidade de conexão direta às saídas de alarme/relé das câmeras LPR existentes;<br/>Compatibilidade com contatos de até 2A/30Vdc;<br/>Compatibilidade com protocolos de acionamento lógico e controladores de acesso do ecossistema de segurança/VMS existente.</p> <p><b>3. Características físicas e construtivas</b><br/>Gabinete externo em chapa de aço laminada a frio;<br/>Tratamento anticorrosivo;<br/>Pintura eletrostática com proteção UV;</p> | 02 unidades |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Grau de proteção IP54 ou superior, adequado à exposição a intempéries e ao ambiente portuário/marinho;</p> <p>Haste construída em alumínio com elementos de alta reflexibilidade;</p> <p>Compatibilidade com haste reta telescópica ajustável de 2 a 4 metros ou haste articulada de aproximadamente 3 metros, conforme definição decorrente da vistoria da Engenharia;</p> <p>Compatibilidade com iluminação LED para sinalização do estado da cancela, com indicação vermelho/fechado e verde/aberto.</p> <p><b>4. Sistemas de segurança e anticolisão</b></p> <p>Mecanismo de transmissão com mola de equilíbrio;</p> <p>Motoredutor com pinhão e dupla coroa;</p> <p>Função anticolisão e/ou braço escamoteável;</p> <p>Compatibilidade com laço indutivo para detecção de veículos;</p> <p>Compatibilidade com fotocélulas antiesmagamento;</p> <p>Sistema de desbloqueio mecânico/manual por chave para utilização em caso de falta de energia ou situações de emergência.</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Nos orçamentos deverão constar data, validade da proposta, dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail) e assinatura do responsável.**

**Email:** [coordenadoriacompras@suape.pe.gov.br](mailto:coordenadoriacompras@suape.pe.gov.br)

**Telefone:** 81 98494-0247

**Responsáveis:** Renato Hermes Botelho de Aguiar e Rafael Vinícius Ferreira.